

CLASSIC TRIBOGUARD-ML 3

Vielseitiges EP Schmierfett für einen breiten Anwendungsbereich

CLASSIC TRIBOGUARD-ML 3

dient zum Einsatz der Schmierung von Gleit- und Wälzlägern, auch für die Läger mit hohem Gleitreibungsanteil. Besonders geeignet ist es zum Schmieren von Transportrollen und Rädern. Es wird in Kraftfahrzeugen, Land-, Bau- und Industriemaschinen aller Art mit einem weiten Gebrauchstemperaturbereich verwendet.

Eigenschaften

- Lithiumseifenschmierfett
- wasserbeständig
- mechanisch hochbelastbar
- Kennzeichnung nach DIN 51 825: KP 3 K-30
- Kennzeichnung nach ISO 6743-9: ISO-L-XCCHB 3

Technische Daten

Eigenschaften	TRIBOGUARD-ML 3*
Farbe	bräunlich
Verdicker	Lithiumseife
Temperatureinsatzbereich	-30°C - +130°C
NLGI-Klasse / DIN 51818	3
Grundölviskosität/40°C / ASTM D 7042	100mm ² /s
Tropfpunkt / DIN ISO 22286	190°C
Walkpenetration/0,1mm, 60 Doppelhübe / DIN ISO 2137	240
Walkpenetration/0,1mm, 60.000 Doppelhübe / DIN ISO 2137	255
Wasserbeständigkeit / DIN 51807-1	Bewertungsstufe 1
Fließdruck bei -30°C / DIN 51805-2	1100 hPa
Korrosionsschutzverhalten (EMCOR-Test) / DIN 51 802	0/0
Korrosionswirkung auf Kupfer 24h/100°C / DIN 51 811	Korrosionsgrad 2
VKA Schweißkraft / DIN 51 350-4	2600N

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.