PRODUKTINFORMATION

Made in Germany

MOTORENÖL 15W-40 HDC

PKW-Motorenöl mineralölbasisch SAE 15W-40

Beschreibung

MOTORENÖL 15W-40 HDC ist ein Ganzjahres-Mehrbereichsmotorenöl auf Basis besonders hochwertiger Grundöle. Zusammen mit einer neu entwickelten Additivkombination verfügt dieses Qualitäts-Motorenöl über hervorragende Eigenschaften.

Anwendungsbereich

Hervorragend geeignet für den Ganzjahreseinsatz in allen Benzin- und Dieselmotoren (mit und ohne Aufladung).

Eigenschaften

- schützt vor Verschleiß, Korrosion und Ablagerungen
- verhindert Schwarzschlamm
- geeignet für den Einsatz mit Katalysatoren
- turbostabil

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Wert*
Dichte 15 °C	kg/l	0,880
Viskosität 40 °C	mm²/s	97,6
Viskosität 100 °C	mm²/s	13,5
Viskositätsindex		138
Pourpoint	°C	-24
Flammpunkt (COC)	°C	200

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

API SL/CG-4
ACEA A3/B4

Leistungsvermögen

VW 501.01/505.00
MB 229.1

Stand April 2016