

CLASSIC TRIBOMETAL CU 300

mechanisch hochbelastbare, wasserbeständige Hochtemperaturpaste, auch zur Schmierung von Meißeln einsetzbar

CLASSIC TRIBOMETAL CU 300

ist geeignet für den leichteren Ein- und Ausbau von Metallteilen, Bolzen, Muttern, Ventilen, Gleitlagern, Ketten, Flanschen, Stellschrauben, Armaturen, Zündkerzengewinden etc. welche sich u.a. an Führungen, Federn, Bremsbackenbolzen, Zündkerzen befinden. Außerdem kann es erfolgreich zur Schmierung von Meißeln eingesetzt werden.

Eigenschaften

- wasserbeständig
- hoher Korrosionsschutz
- ausgewähltes Additivpaket
- spezielles Verdickersystem mit speziell aufeinander abgestimmten Festschmierstoffen

Technische Daten

Eigenschaften	TRIBOMETAL CU 300*
Farbe	kupferfarbend
Temperatureinsatzbereich	-30°C- +1100°C
NLGI-Klasse	2
Grundölviskosität/40°C / ASTM D 7042	300mm ² /s
Ruhpenetration / DIN ISO 2137	250 - 300 0,1mm
Wasserbeständigkeit 90°C / DIN 51807-1	Bewertungsstufe 0
Ölabscheidung, Kurzzeitprüfung / DIN 51 817	< 4,0 %
Korrosionswirkung auf Kupfer 24h/120°C / DIN 51811	Korrosionsgrad 1
VKA Schweißkraft / DIN 51350-4	2400 N

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.