

HM MOTORENÖL 15W-40 UNIVERSAL

Universal-Motorenöl mineralölbasisch SAE 15W-40 (SHPD)

Beschreibung

MOTORENÖL 15W-40 UNIVERSAL ist ein universelles Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl auf höchstem Qualitätsniveau. Es ist für alle Diesel- und Benzinmotoren in Nutzfahrzeugen und Pkw geeignet (Anweisungen des Fahrzeugherstellers beachten). Es erfüllt die spezifischen Anforderungen bestimmter Fahrzeuggetriebe. Beachten Sie die entsprechenden Herstelleranweisungen.

Anwendungsbereich

MOTORENÖL 15W-40 UNIVERSAL ist ein universelles Ganzjahresöl für alle Saug-, Turbo-Benzin- und Dieselmotoren unter allen Betriebsbedingungen, auch im Schwerlastbetrieb. Es wird besonders für Fahrzeuge mit längeren Ölwechselintervallen empfohlen und ist das ideale Produkt für Betreiber von gemischten Fahrzeugflotten.

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	15W-40*
Dichte 15 °C	g/cm ³	0,885
Viskosität 100 °C	mm ² /s	15,3
Viskositätsindex		148
Pourpoint	°C	-36
Flammpunkt (COC)	°C	200

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

ACEA A3/B4/E7
API SL CI-4/CG-4/CH-4
Global DHD-1
JASO DH -1-17

Leistungsvermögen

Deutz DQC III-18
MB 229.1
Caterpillar ECF-2 / TO 2
Detroit Diesel DDC93K215
Allison C4

Mack EO-N
Renault RLD-2
Cummins CES 20078
MAN M 3275-1

DTFR 15B110 (MB 228.3)
Volvo VDS-3
IVECO
MTU Type 2