

MOTORENÖL 15W-40 TD SHPD

Universal-Motorenöl mineralölbasisch SAE 15W-40 SHPD, u.a. für Fahrzeuge mit Wechselintervallverlängerung

Beschreibung

MOTORENÖL 15W-40 TD SHPD ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl für alle Diesel- und Ottomotoren. Es wurde mit dem Ziel entwickelt, die wachsenden Anforderungen der modernen, aufgeladenen Diesel- und Ottomotoren mit hoher spezifischer Leistung zu erfüllen. **MOTORENÖL 15W-40 TD SHPD** gehört zur höchsten Leistungsklasse von Motorenölen. Es übertrifft die hohen Anforderungen, die an SHPD-Öle (Super High Performance Dieselöle) gestellt werden.

Anwendungsbereich

MOTORENÖL 15W-40 TD SHPD ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl für den Ganzjahreseinsatz in allen Otto- und Dieselmotoren, insbesondere für Turbo-, Diesel- und Lkw-Motoren im kommunalen Bereich, im Fernverkehr und unter schwersten Betriebsbedingungen.

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Wert*
Dichte 15 °C	kg/l	0,875
Viskosität 40 °C	mm ² /s	91,0
Viskosität 100 °C	mm ² /s	13,5
Viskositätsindex		148
Pourpoint	°C	-36
Flammpunkt (COC)	°C	220

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

API CI-4/SL
ACEA E7/A3/B4
Global DHD-1

Leistungsvermögen

MB-Freigabe 228.3	MB 229.1
MAN M 3275-1	Volvo VDS-3
MTU DDC Type 2	Cummins 20076/77/78
Mack EO-N/ EO-M PLUS	Renault RLD-2
Caterpillar ECF-1-a/ ECF-2	Deutz DQC III-10
JASO DH-1	Perkins
Detroit Diesel DDC 93K215	Allison C-4