

CLASSIC TRIBOGUARD-ML 2

Vielseitiges EP Schmierfett für einen breiten Anwendungsbereich

CLASSIC TRIBOGUARD-ML 2

dient zum Einsatz der Schmierung von Gleit- und Wälzlägern, auch für die Läger mit hohem Gleitreibungsanteil wie beispielsweise Kegelrollen- oder Pendelrolllager, bei denen im Einsatz Stoßbelastungen und Schwingungen auftreten.

Eigenschaften

- Lithiumseifenschmierfett
- wasserbeständig
- mechanisch hochbelastbar
- Kennzeichnung nach DIN 51 825: KP 2 K-30
- Kennzeichnung nach ISO 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

CLASSIC empfiehlt den Einsatz in

- Nutzfahrzeugen gemäß MB 267.0

Technische Daten

Eigenschaften	TRIBOGUARD-ML 2*
Farbe	braun
Verdicker	Lithiumseife
Temperatureinsatzbereich	-30°C - +130°C
NLGI-Klasse / DIN 51818	2
Grundölviskosität/40°C / ASTM D 7042	220mm ² /s
Tropfpunkt / DIN ISO 22286	> 180°C
Walkpenetration/0,1mm, 60 Doppelhübe / DIN ISO 2137	280
Walkpenetration/0,1mm, 60.000 Doppelhübe / DIN ISO 2137	300
Wasserbeständigkeit / DIN 51807-1	Bewertungsstufe 1
Fließdruck bei -25°C / DIN 51805-2	700 hPa
Korrosionsschutzverhalten (EMCOR-Test) / DIN 51 802	0/0
VKA Schweißkraft / DIN 51350-4	2600 N
Timken-Test, Gutlast / ASTM D-2509	40 lbs

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.