Datenblatt: Quartz EV3R RCP 5W-30



PKW-Motorenöl



Benzin- und Dieselmotoren mit GPF/DPF***

- auf Basis wiedergewonnener Grundöle
- synthetisch
- Low SAPS**
- offiziell für Stellantis-Fahrzeuge freigegeben

EINSATZGEBIETE:

Quartz EV3R RCP 5W-30 ist das Ergebnis der gemeinsamen Forschung der technischen Teams von Stellantis und TotalEnergies und besteht zu 50 Prozent aus wiedergewonnenem Grundöl. Die verwendete Technologie verlängert die Lebensdauer des Motors durch den hervorragenden Schutz vor Verschleiß und Rußablagerungen. Dieses synthetische Hochleistungsmotorenöl hat die Stellantis Freigabe FPW9.55535/03 und ist rückwärtskompatibel für Diesel- und Benzinmotoren, wenn die Freigabe PSA B71 2290 und PSA B71 2297 gefordert wird. Besonders geeignet ist das Motorenöl für EB2 Benzinmotoren EB2 Turbo Gen1, Gen2 (1.2L PureTech) und EB NA Gen1, Gen2 (Saugmotoren) und Dieselmotoren DV5Rx (1.5L BlueHDi), DW12RUx, DW10Fx [nicht geeignet für EB2 Turbo Gen3].

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA C3
API SP

FREIGABEN:

Stellantis FPW9.55535/03

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Fiat 9.55535-CR1 (rückwärtskompatibel)
Fiat 9.55535-GSY (rückwärtskompatibel)
Opel/Vauxhall OV 040 1547 - D30 (rückwärtskompatibel)
Opel/Vauxhall OV 040 1547 - G30 (rückwärtskompatibel)
PSA B71 2290 (rückwärtskompatibel)
PSA B71 2297 (rückwärtskompatibel)

ANWENDUNGSVORTEILE:

hervorragender Schutz der Kolben, Kolbenringe und Zylinderlaufbuchsen vor Verschleiß, durch exklusive Additive
zuverlässiger Schutz vor dem LSPI-Effekt
ermöglicht eine längere Lebensdauer der Partikelfilter (GPF/DPF***) und optimiert deren Funktionsfähigkeit, da es dank seiner Low SAPS** Formulierung ein vorzeitiges Verstopfen der Filter verhindert
sein ausgezeichnetes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sorgt für eine sehr gute Motorsauberkeit

**Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel
*** GPF/DPF: Benzinpartikelfilter / Dieselpartikelfilter

ANWENDUNGSHINWEISE:

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	851,4
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	72,2
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	12,18
Viskositätsindex	ASTM D 2270		167
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	232
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
237605	60 L
237607	208 L
315418	lose Ware
237610	1000 L

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Quartz EV3R RCP 5W-30

June / 2026

TotalEnergies.de