

GETRIEBEÖL 85W-90 HYPOID GL 5

Hypoid-Getriebeöl mineralölbasisch SAE 85W-90, u.a. für Achs- und Verteilergetriebe

Beschreibung

GETRIEBEÖL 85W-90 HYPOID GL 5 Getriebeöle sind als besonders hochlegierte Hypoid-Getriebeöle für den Einsatz in Verteilergetrieben, wie z.B. Achsantrieben unter erschwerten Betriebsbedingungen (z.B. Baustellen-einsatz und Anhängerbetrieb), für die ein Getriebeöl gemäß API GL 5 vorgeschrieben ist, geeignet.

Anwendungsbereich

GETRIEBEÖL 85W-90 HYPOID GL 5 Getriebeöle sind Hypoid-Getriebeöle für hochbelastete Antriebsachsen und Endantriebe, insbesondere bei Kegelradgetrieben mit Achsversatz und Hypoidverzahnung.

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Wert*
Dichte 15 °C	kg/l	0,898
Viskosität 40 °C	mm ² /s	149,0
Viskosität 100 °C	mm ² /s	14,8
Viskositätsindex		98
Pourpoint	°C	-30
Flammpunkt (COC)	°C	200

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Hinweis

GETRIEBEÖL 85W-90 HYPOID GL 5 Getriebeöle sind nicht für den Einsatz in Synchronschaltgetrieben vorgesehen!

Qualitätsniveau

API GL 5

Leistungsvermögen

MAN 342 Typ M1 / M2

MIL-L-2105 C/D

DAF

Renault

ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/17B/19B/21A